



## DP60FPH 2RM



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dumper fisso con scarico frontale e pala di carico, idrostatico

Capacità vasca:

acqua:700 litri

raso:800 litri

colmo:900 litri

Portata utile kg: 1800

Motore Diesel

Marca/Modello : YANMAR

Potenza reg. 22,5 Kw (30,6 HP) a 3000 g/1'

Coppia max : 79,4@1800

N° cilindri 3

Cilindrata totale : 1331 cm<sup>3</sup>

Iniezione indiretta

Raffreddamento ad acqua

### TRAZIONE

2 ruote motrici

### TRASMISSIONE

Idrostatica, 2 velocità.

Velocità effettive a vuoto:	2 AVANTI	2 INDIETRO
1°	0 - 10 Km/h	0 - 10 Km/h
2°	0 - 20 Km/h	0 - 20 Km/h

### ASSALI

Anteriore: portante, fisso, con riduzioni epicicloidali ai mozzi ruote

Posteriore: portante sterzante oscillante

### FRENI

DI SERVIZIO: a disco in bagno d'olio interni ai mozzi, comando a pedale con pompa a doppio circuito indipendente

DI STAZIONAMENTO: a tamburo sull'assale anteriore, con comando meccanico a leva.

#### PNEUMATICI

Anteriori 7.50/16 8 PR

Posteriori 165/65 R14

#### STERZO

Idrostatico servoassistito mediante idroguida, comando a volante, agente su un cilindro idraulico a doppio effetto montato sull'assale sterzante posteriore.

#### TELAIO

In acciaio, struttura rigida

#### IMPIANTO IDRAULICO

Composto da pompa a ingranaggi, che alimenta il distributore comando alzata vasca e pala di carico. La stessa pompa serve anche per comandare l'idroguida.

#### POSTO GUIDA

Fisso posteriore con tettuccio di protezione e con sedile anatomico con sospensioni elastiche regolabili, completo di cinture di sicurezza

#### MASSE

	A SCARICO	A CARICO
Peso totale	kg. 1300	Kg. 3100

#### DIMENSIONI

Lunghezza: mm 2400

Larghezza: mm 1520

Altezza: mm 1440 (senza tettuccio) - mm 2060 (con tettuccio)

Caratteristiche e dati tecnici sono informativi e non impegnativi. La International Group Dumec Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

International Group DUMEC s.r.l.

Via Artigianato, 2 - Loc. S.Barbara - 52022 Cavriglia (Arezzo) - Italy

www.dumec.com • email:info@dumec.com • Tel. ++39-055-9620130/1 • Fax ++39-055-9620126